




# DESTRIIP

## DETERGENTE DECERANTE A BASSA SCHIUMA



### CARATTERISTICHE GENERALI

**DESTRIIP** é un detergente decerante per la rimozione dei vecchi strati di cera metallizzata tradizionale e per il lavaggio di fondo dei pavimenti. Per le cere metallizzate a doppia reticolazione, usare ECSTRA.

**DESTRIIP** alla diluizione di impiego non forma schiuma. Si ha pertanto il vantaggio di evitare la scivolosità del pavimento durante il lavaggio e utilizzare al meglio l'aspiraliquidi.

### CONDIZIONI DI IMPIEGO

Preparare una soluzione di **DESTRIIP** al 10% (1 litro in 10 litri di acqua possibilmente calda). Stendere la soluzione con macchina munita di disco marrone o verde per il PVC e la gomma e con disco nero per graniglia e granito, quindi lavorare a fasce di circa 5-8 metri quadri. Aspirare con aspiraliquidi. Successivamente effettuare un risciacquo con acqua sola (possibilmente calda) operando in modo analogo. Aspirare con aspiraliquidi.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido trasparente giallo
pH al 10%	12.3 ± 0.2
pH	13.0 ± 0.2
Contenuto in sostanza attiva	31%
Peso specifico	1.057 g/ml
Fosfati	assenti

#### Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici conc. < 5%
- Tensioattivi anionici conc. < 5%
- Sapone conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

### CARATTERISTICHE ECOLOGICHE

Conforme ai "Criteri Ambientali Minimi" previsti nelle specifiche tecniche di cui al punto 6.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 Maggio 2012 (N.142).

Per questo è disponibile la dichiarazione di cui all'allegato B.

In particolare:

- contiene tensioattivi con biodegradabilità rapida aerobica di cui al punto 6.2.2
- NTA: assente
- contenuto in EDTA: inferiore al 3%
- non contiene sostanze di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.3 paragrafi a) e b)
- contenuto in COV (Composti organici volatili) assente
- contenuto in fosforo (P) assente

### AVVERTENZE

Certi pavimenti in linoleum tendono a cambiare colore quando si utilizzano i detergenti deceranti. Verificare la tenuta del colore in un angolo nascosto. Per questi usare DEKA P NEUTRO. Il linoleum é distinguibile dagli altri tipi di pavimenti (in plastica) perché ha il fondo in juta. Certi pavimenti vecchi e particolarmente porosi che assorbono molto, necessitano di due risciacqui con acqua sola prima di applicare la cera metallizzata. Il prodotto è classificato IRRITANTE con la seguente frase di rischio: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494  
info@kemikaspa.com

++39 (0) 143 823068  
www.kemikaspa.com