



DEKA P

DETERSOLVENTE DECERANTE DI FONDO



CARATTERISTICHE GENERALI

DEKA P è un detersolvente-decerante di fondo per lo sgrassaggio di pavimenti con vecchie incrostazioni di cere al solvente o di unto in generale. È particolarmente indicato per il lavaggio di fondo dei pavimenti in cemento, cotto o legno impastati con olio di lino, cere grasse, unto, ecc, e per la rimozione dei sigillanti acrilici come il PRIMER K o l'ACRYSIL, nonché delle paraffine dal PVC e dalle gomme. **DEKA P** è la versione decerante del NEOKLIN di cui mantiene le caratteristiche di base. Ha un effetto solvente e un pH superiore al NEOKLIN.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Utilizzare **DEKA P** al 10-20% per il lavaggio di fondo dei pavimenti. Nel caso di particolari macchie di unto o grasso o su superfici molto porose come il cotto, stendere **DEKA P** puro e successivamente lavare con monospazzola e disco nero aerato o spazzola in Tynex e acqua possibilmente calda. Utilizzare una spazzola dura per la pulizia in profondità delle fughe del cotto.

Dopo il lavaggio effettuare un buon risciacquo.

Per facilitare l'eliminazione delle tracce di componenti alcalini che possono restare come residui nei pori del pavimento, effettuare due risciacqui di cui il primo con soluzione di DETAR o DEKACID all'1-3%.

Per residui resistenti, aggiungere alla soluzione SINERGIZZANTE PER DESTAK.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido paglierino
pH	12.8 ± 0.2
pH al 3%	11.7
Peso specifico	0.996 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	50%

Composizione Chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi anionici	conc. 5-15%
- Tensioattivi non ionici	conc. al 5%
- Idrocarburi aromatici	conc. 5-15%
- Sapone	conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

Kemika SPA



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494
info@kemikaspa.com

++39 (0) 143 823068
www.kemikaspa.com

CARATTERISTICHE ECOLOGICHE

Conforme ai "Criteri Ambientali Minimi" previsti nelle specifiche tecniche di cui al punto 6.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 Maggio 2012 (N.142).

Per questo è disponibile la dichiarazione di cui all'allegato B.

In particolare:

- contiene tensioattivi con biodegradabilità rapida aerobica di cui al punto 6.2.2
- NTA e EDTA: assenti
- non contiene sostanze di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.3 paragrafi a) e b)
- contenuto in COV (Composti organici volatili) assente
- contenuto in fosforo (P) assente

AVVERTENZE

Non usare su linoleum. Per questo usare DEKA P NEUTRO (pH 7).

Prima di applicare eventuali cere o protettivi attendere qualche ora per consentire l'evaporazione dei solventi.

Il prodotto è classificato NOCIVO con le seguenti frasi di rischio: Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Nocivo può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Irritante per le vie respiratorie e la pelle.



UNI-EN ISO 9001

KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494
info@kemikaspa.com

++39 (0) 143 823068
www.kemikaspa.com