



## Ricambio Bendy e Bit microfibra

Ricambio in microfibra per telai Bendy e Bit



### Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m <sup>3</sup>
<b>B030412</b>		↘ 40 ↘ 9	↘ 41,5 ↘ 15,8	<input type="checkbox"/>	12	0,91	0,011
<b>B030417</b>		↘ 60 ↘ 9	↘ 58,8 ↘ 15,8	<input type="checkbox"/>	12	1,1	0,014
<b>B030413</b>		↘ 40 ↘ 8	↘ 41,5 ↘ 15,8	<input checked="" type="checkbox"/>	12	0,58	0,011
<b>B030418</b>		↘ 60 ↘ 8	↘ 58,8 ↘ 15,8	<input checked="" type="checkbox"/>	12	0,74	0,014

## SISTEMA

Sistema piumino spolvero sagomabile o inclinabile  
Ideale per una pulizia veloce e accurata di superfici scomode da raggiungere per altezza, profondità o inclinazione

### GREEN BOX



**DECITEX delle fibre**  
**Cod. B030412 e B030417**  
Microfibra : 0,70 DTX  
**Cod. B030413 e B030418**  
Microfibra : 0,50 DTX

### Materiale

Poliestere

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)



## Istruzioni di lavaggio

### Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo  
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia  
Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti  
Non utilizzare ammorbidente  
Non utilizzare detersivi con Ph>11  
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

## Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 60° C



Candeggio possibile, non utilizzare cloro



Non asciugare a tamburo o in essiccatoio

## Prodotti complementari



Telaio Bendy



Telaio Bit

## Varianti prodotto



Ricambio Bendy e Bit acrilico